



NEU

Motorische Kopfstütze Synchron KS 05

Diese motorische confer-Kopfstütze ist ein leicht zu montierender Beschlag, der durch seine geringe Einbautiefe (68mm) sehr variabel vom Anwender genutzt werden kann. So können schlanke und moderne Rückenpolsterungen entstehen.

Funktionen

- Synchron geführte motorische Höhenverstellung
- Höhenverstellung ca. 150 mm
- Kopfstützen manuell schwenkbar
- Standard Breiten (Führungsstangenabstand):
B=300mm; B=500mm; B=700mm.
- Leichte Montage, Demontage und Transport – durch teilbaren Rücken und Kopfteil Mechanik durch Clip-System.

Besondere Merkmale

- Keine Sicherheitsabschaltung/Überstromabschaltung (Limiter Box) notwendig durch mechanisch gelöste Entkopplung (Clip-System), absoluter Mehrwert.
- Patentiertes System
- Montagefreundlich durch vormontierte Baugruppen - geringe Einbautiefe (68mm)
- Filigrane Designelemente in Edelstahl oder Chrom
- Leichte Montage, Demontage, Polsterung und Transport - durch teilbaren Rücken und Kopfteil Mechanik.

Technik

- Stahlblech, pulverbeschichtet schwarz
- Drehpunkte verschleißfrei

Varianten

Maße Breite

Motorische Kopfstütze M1 300 mm
Art. KS 05-001300

Motorische Kopfstütze M1 500 mm
Art. KS 05-001500

Motorische Kopfstütze M1 700 mm
Art. KS 05-001700

Chrom Führungsstange 180°
mit LS 100 Gelenk li/re 30° Verstellung
Art. GL 05-000910

Chrom Führungsstange 90°
mit LS 200α Gelenk li/re 108° Verstellung
Art. GL 05-000940



Motorized head rest synchron KS 05

This motorized confer headrest is a fitting that is easy to install and can be used his low installation depth (68 mm) means that it can be used very variably by the user. This allows slim and modern backrest upholstery to be created.

Functions

- Synchronously operated motorised height adjustment
- Height adjustment approx. 150 mm
- Headrests can be manually adjusted
- Standard widths (guide rod spacing): W=300 mm; W=500 mm; W=700 mm.
- Easy assembly, disassembly and transport due to separable back and head section mechanism with clip system.

Special features

- No safety cut-out/overcurrent cut-out (limiter box) necessary due to mechanically detached (clip system), absolute added value.
- Patented system
- Easy to install thanks to pre-assembled assemblies - low installation depth (68mm)
- Filigree design elements in stainless steel or chrome
- Easy assembly, disassembly, upholstery and transport - thanks to separable back and headrest mechanism.

Technic

- Sheet steel, powder-coated black
- Pivots points wear-free

Variants

Dimensions Width

Motorized head rest M1 300 mm
Art-No. KS 05-001300

Motorized head rest M1 500 mm
Art-No. KS 05-001500

Motorized head rest M1 700 mm
Art-No. KS 05-001700

Chrome guide rod 180°
with LS 100 joint le/ri 30° Adjustment
Art-No. GL 05-000910

Chrome guide rod 90°
with LS 200 joint le/ri 108° Adjustment
Art-No. GL 05-000940